



LUUKUN TUUKI
 - TERÄSRUNKOPUTKI + L-TERÄS HITSATTUNA
 - KALSUUSILKAATTILEVY TAI VANERI (-24mm)
 - KIINNITYS PORARUUVEILLA TERÄSRUNKOON

HÖYRYTIIVIS LIITOS:
 - SITKO ALUMIINIPEIPPI LEVYN PÄÄLTÄ KUILUN SISÄPINTAAN
 - PUHALTIMEN ALLE ITSELIIMAUTUVA TIIVISTENAUHA JA ELASTINEN PALOKITTI (SISÄP.)
 - SISÄPUOLELLA PEITELISTÄ (ENNAKKOON ASENNETTAVA)

PALOVILLA 20 mm, JOS KÄYTETÄÄN VANERIA

JOINT FILLING ROPE SG300
 PALOPOHJANAUHAT 2 KPL.
 KOKO Ø12...Ø60 mm
 SAUMALEVEYDEN MUKAAN

SINKITYY PELTI ±1.0 mm (PYSTYLIIKKEEN SALLIVA)
 KIINNITYS PELTIURUUVIILLA MOLEMMISTA
 REUNOISTA K300 (EI KIINNIKKEITA NURKAN ALUEELLE),
 JÄTKÖKSET JA SAUMA SP-ELEMENTTIIN SEKÄ
 VESIKATON HÖYRYNSULKUUN TEIPATAAN,
 TECTIS SITKO FLEX TAI HÖYRYNSULKUKERMIT
 NOSTETAAN SP-ELEMENTTIÄ VASTEN

KUILUN SISÄMITTA
 MAX 1000x1250 (CE MUKAAN)

LUUKUN TUKIRUNKO,
 - TUENTA KANTAVISTA PALKEISTA
 PYSTYRAKENTEIDEN LAHELLA,
 - KATON JANNEVALIN KESKIALUEELLA
 TUENTA TARVITTAESSA VALIPOHJARAKENTEESTA,
 JOS SUURET TAIPUMAEROT VALIPOHJANNAHDEN

TARVITTAESSA TERÄSRUNKO
 ULOTETAAN ALEMMAKSI,
 JOTTA KUILUN TUENTAVÄLI
 PYSTYSUUNNASSA, MAKS. 4,8 m, EI YLITY

<4800

SAUMA 10...50

103

103

400

100