

# CPS-P-sarja savun- ja lämmönpoiston ohjauskeskus - kompakti CPS-P1-010-0202



## Ominaisuudet

- + Kompakti savun- ja lämmönpoiston ohjauskeskus keskisuuriin järjestelmiin
- + Jopa 10 A:n ryhmäkohtainen virrankulutus
- + Mahdollisuus yhdistää jopa 16 keskusta toisiinsa väylän avulla
- + Stabiloitu lähtöjännite
- + Parametrien asetus DIP-kytkimillä ilman SCS-ohjelmistoa
- + Lisätoiminnot integroidun laajennusliitännän kautta
- + Mahdollisuus kytkeä enintään 8 savunpoistokeskusta ja 14 savutunnistinta linjaa kohti (Käytettävä vain D+H:n hyväksymiä tunnistimia)
- + Min. 72h varavoima akuston avulla

# Tekniset tiedot

CPS-P1-010-0202

<b>Syöttö</b>	230 V AC / 50 Hz / 290,7 VA
<b>Teho valmiustilassa</b>	< 5 W
<b>Lähtöjännite</b>	24 V DC / 10 A
<b>Jäännösaaltoisuus</b>	< 0,5 Vss
<b>Toimintatavan valvonta</b>	Jatkuva käyttö
<b>Toimintatapa: Hälytys / Tuuletus</b>	Lyhytaikainen toiminta, 30% ED
<b>Toimintatila</b>	Väylä (pää-/aliverkko)
<b>Suojaustapa</b>	IP 54 (VdS IP 30)
<b>Lämpötila-alue</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Linja / Ryhmä</b>	2 / 2
<b>Kotelo</b>	Muovi
<b>Väri</b>	Vaaleanharmaa (~ RAL 7035)
<b>L x K x S</b>	300 x 350 x 165 mm
<b>Akun tyyppi</b>	Typ 18 (2x)
<b>Paino</b>	3,4 kg
<b>Tuotenumero</b>	30.120.45

# Rakennekaavio (esimerkki)

