

CPS-P1-010-0101-B



Ominaisuuudet

- + Kompakti savun- ja lämmönpoiston ohjauskeskus keskisuuriin järjestelmiin
- + Jopa 10 A:n ryhmäkohtainen virrankulutus
- + Stabiloitu lähtöjännite
- + Parametrien asetus DIP-kytkimillä ilman SCS-ohjelmistoa
- + Mahdollisuus kytkeä enintään 8 savunpoistokeskusta ja 14 savutunnistinta linjaa kohti (Käytettävä vain D+H:n hyväksymiä tunnistimia)
- + Min. 72h varavoima akuston avulla

Tekniset tiedot

CPS-P1-010-0101-B

Syöttö	230 V AC / 50 Hz / 290,7 VA
Teho valmiustilassa	< 5 W
Lähtöjännite	24 V DC / 10 A
Jäännösaaltoisuus	< 0,5 Vss
Toimintatavan valvonta	Jatkuva käyttö
Toimintatapa: Hälytys / Tuuletus	Lyhytaikainen toiminta, 30% ED
Suojaustapa	IP 54 (VdS IP 30)
Lämpötila-alue	-5 °C ... +40 °C
Linja / Ryhmä	1 / 1
Kotelo	Muovi
Väri	Vaaleanharmaa (~ RAL 7035)
L x K x S	300 x 350 x 165 mm
Akun tyyppi	Typ 18 (2x)
Paino	3,4 kg
Tuotenumero	30.120.40

Rakennekaavio (esimerkki)

